

Link do produktu: <https://www.ledagnet.pl/naswietlacz-50w-barwa-cieplazimna-p-6.html>



Naświetlacz 50W barwa ciepła/zimna

Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	69,11 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

- zastosowane diody firmy **Epistar**, której diody stosuje również **Samsung, Bridgelux czy Edison Opto**;
- posiadany **certyfi­kat CE** ;
- produkcja zgodnie z **dyrektywą RoSH**;
- **bardzo niski pobór prądu**, co **obniża emisję CO2** w porównaniu z tradycyjnymi halogenów;
- **osiąganie pełnej mocy** od razu po włączeniu;
- znacznie **dłuższa żywotność** niż w przypadku halogenów tradycyjnych – halogeny ledowe działają 50 razy dłużej niż halogeny tradycyjne.
- **oszczędność energii** - stosowane w naszych halogenach diody są obecnie najbardziej energooszczędnym źródłem światła. Cała energia, która jest dostarczana do żarówki, jest zamieniana na światło - sprawia to, że oświetlenie LED zużywa dziesięć razy mniej prądu niż żarówki tradycyjne;
- **ochrona środowiska** - dzięki małemu zużyciu prądu, oświetlenie LED obniża emisję CO2 w porównaniu do halogenów tradycyjnych, są przyjazne dla środowiska, gdyż nie zawierają szkodliwych i niebezpiecznych substancji, podlegają recyklingowi w 100%;
- **odporność** - diody LED są odporne na warunki atmosferyczne i wstrząsy, mogą być stosowane w pomieszczeniach i na zewnątrz;
- **bezpieczeństwo** - diody LED nie emitują promieniowania UV, nie występuje w nich również drganie światła, dzięki temu nie męczą wzroku, ani nie wpływają negatywnie na samopoczucie;
- **zmniejszenie emisji ciepła** - żarówki LED się nie nagzewają, dzięki temu mogą być stosowane nawet w małych pomieszczeniach, nie stanowią też zagrożenia oparzeniem;
- przetwornica prądu **CCD** - zapewnia brak efektu mrugania oraz szerszy zakres napięcia wejściowego, dzięki czemu żarówki są odporne na nagłe zmiany napięcia w sieci;
- dioda **SMD** - emituje światło dużo przyjaźniejsze i zdrowsze dla oka niż diody DIP.

Dane Techniczne

Barwa światła	barwa ciepła lub zimna
Strumień świetny	4500lm
Moc poboru prądu	50W
Współczynnik CRI	80
Napięcie zasilania	230V

Poziom ochrony	IP65
Kąt rozsyłu światła	120°
Trwałość	do 50 000h
Gwarancja	24 miesiące