

Link do produktu: <https://www.ledagnet.pl/tasma-led-rgbccct-multiwhite-zimna-ciepla-neutralna-300-led-ip20-72w-rolka-5m-p-2045.html>



# Taśma LED RGB+CCT ( multiwhite: zimna, ciepła, neutralna ) 300 LED IP20 72W - ROLKA 5m

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>110,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>89,43 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>AG2033</b>        |
| Kod producenta   | <b>ID2033</b>        |
| Kod EAN          | <b>5908263380251</b> |
| Producent        | <b>IDEA LED</b>      |

## Opis produktu

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taśma LED 60xSMD5025/5050 14,4W/m RGB+CCT ( zimna, ciepła, neutralna ) 14,4 W/m</b> |                                                                                                                                                                                                                       |
| Ilość diod:                                                                            | <b>60 szt./m</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Moc znamionowa:                                                                        | <b>14,4 W/m</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Zasilanie:                                                                             | <b>12 V DC</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Pobór prądu przez odcinek 1m:                                                          | <b>1,2 A</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Barwa światła:                                                                         | <b>RGB + CCT</b> biała z <b>regulacją od ciepłej do zimnej</b> (CCT-Color Correlated Temperature) 3000K - 6500K                                                                                                       |
| Kąt rozsyłu światła:                                                                   | <b>120°</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Typ źródła światła:                                                                    | <b>SMD 5025/5050</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony:                                                                       | <b>IP20</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Szerokość taśmy:                                                                       | <b>12 mm</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Długość rolki:                                                                         | <b>5 m</b> cięcie co 10 cm                                                                                                                                                                                            |
| Współpraca ze sterowaniem:                                                             | do regulacji <b>JASNOŚCI i TEMPERATURY</b> świecenia niezbędny jest <b>kontroler taśm CCT</b> n.p. <b>ID-0063</b> do <b>montażu w profilu aluminiowym</b> , lub <b>FUT035</b> z <b>pilotem CCT</b> n.p. <b>FUT007</b> |
| Żywotność:                                                                             | <b>35000 h</b>                                                                                                                                                                                                        |